

Mobil 1 Synthetic ATF

синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий



Особенности и преимущества

Mobil 1 Synthetic ATF изготовлено по технологии SuperSyn, намного превосходит обычные ATF и обеспечивает отличное сопротивление масла деструкции и образованию отложений. Высокий индекс вязкости и стабильность Mobil 1 Synthetic ATF обеспечивает защиту от термического разрушения при высоких рабочих температурах, в то же время обеспечивает выдающиеся рабочие характеристики при температуре воздуха до -54°C . Кроме того, это помогает повысить общую надежность и чистоту трансмиссии. Ключевые особенности и преимущества:

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Улучшенные долгосрочные фрикционные свойства	Улучшает и увеличивает эффективность трансмиссии и обеспечивает плавное переключение передач
Исключительная термическая и окислительная стабильность	Сохраняет трансмиссию чистой, что обеспечивает выдающиеся рабочие характеристики, даже в условиях жесткого вождения
Выдающиеся прочность масляной пленки и противоизносные свойства	Помогает контролировать износ, что способствует продлению жизни трансмиссии
Отличная низкотемпературная текучесть	Обеспечивает надежную смазку трансмиссии при температуре окружающей среды до -54°C
Исключительная устойчивость к сдвигу	Стабильность вязкости даже в тяжелых рабочих условиях, работоспособность при высоких температурах
Совместимость с минеральными ATF и уплотнительными материалами	Уменьшение вероятности поломки оборудования вследствие неправильного применения продукта. Отличная защита от утечек

Применение

- Mobil 1 Synthetic ATF рекомендуется для использования в большинстве современных легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. Рекомендуется ExxonMobil для использования в приложениях, где требуется уровень свойств Dexron III, Ford Mercon и Mercon V.
- Соответствует требованиям стандарта Allison C-4 для внедорожных силовых трансмиссий;
- Рекомендуется ExxonMobil для использования в гидроусилителях руля, где допускается применение жидкостей Dexron или Mercon.

Спецификации и одобрения

Mobil 1 Synthetic ATF соответствует или превосходит следующие спецификации:

- JASO 1-A;
- Ford Mercon V;

Mobil 1 Synthetic ATF рекомендуется для использования в трансмиссиях, где требуются масла следующего уровня свойств:

- Allison C-4
- Audi G 052 025-A2, G 052 162-A1
- BMW LA2634
- Esso LT 71141
- ETL-7045E, ETL-8072B, N402
- Ford MERCON, MERCON LV, MERCON V
- Все автомобили GM 2005г. и более старые
- Honda ATF-Z1
- Hyundai SP-II, SP-III
- Idemitsu K17
- JWS 3309
- Kia SP-II, SP-III
- MAN 339F, V1, V2, Z1, Z2, Z3
- Mazda ATF-III, ATF-MV
- Mercedes-Benz 236.1, 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9
- Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III
- Nissan Matic-D, Matic-J, K-Matic
- Subaru ATF
- Toyota T-III, T-IV
- Voith 55.6335.XX (G607, G1363)
- Volvo 97340, 97341
- ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 14B, 16L, 17C

Не рекомендуется для применения в трансмиссиях, где требуются жидкости уровня свойств CVT, MERCON SP, Ford Type F, DEXRON VI.

