

Mobil 1 New Life 0W-40

Полностью синтетическое моторное масло с максимальными рабочими характеристиками

Описание продукта

Mobil 1 является наиболее популярной в мире маркой синтетического моторного масла, обеспечивающего отличные эксплуатационные характеристики и прекрасную защиту.

Масло Mobil 1 New life 0W-40, разработанное для двигателей, спроектированных на базе новейших технологий, идеально подходит для новых и более старых автомобилей, находящихся в хорошем состоянии. Оно обладает максимальными рабочими характеристиками.

Особенности и преимущества

Наше самое передовое масло Mobil 1 New Life 0W-40 предназначено для сокращения до минимума износа, что позволит поддерживать рабочие характеристики двигателя на оптимальном уровне. Данный продукт препятствует образованию шламовых и лаковых отложений в условиях повышенных нагрузок, тем самым поддерживая двигатель в чистоте, отлично работает при экстремальных температурах и способствует поддержанию двигателя в оптимальном состоянии. Это наш самый передовой продукт, который рекомендуется для более современных автомобилей, или если вы просто хотите использовать для вашего автомобиля самое лучшее масло.

- Последние одобрения автопроизводителей и соответствие последним отраслевым спецификациям
- Конвейерная заливка во многие модели автомобилей во всем мире
- Комбинация высококачественных базовых масел с пакетом присадок на основе технологии SuperSyn обеспечивает максимальную всестороннюю защиту
- Отличные низкотемпературные характеристики, обеспечивающие быструю защиту двигателя при пуске
- Улучшенные антифрикционные свойства обеспечивают повышенную топливную экономичность
- Чрезвычайно низкий расход масла уменьшает необходимость в его доливке
- Отличные термоокислительные свойства способствуют минимальному образованию отложений и обеспечивают чистоту двигателя

Применение

Благодаря широкому техническому сотрудничеству с основными автопроизводителями и применению новейших технологий смазочных материалов масло Mobil 1 New Life 0W-40 рекомендуется практически для всех типов современных автомобилей -оно обеспечивает прекрасную защиту и эксплуатационные характеристики даже при вождении в очень жестких условиях.

- Новейшие технологии двигателей, включая двигатели с турбонаддувом, двигатели с непосредственным впрыском, дизельные двигатели и гибридные двигатели
- Двигатели с повышенными рабочими характеристиками
- Продленные интервалы замены масла



- Практически любые условия эксплуатации: от умеренных до экстремальных

Всегда сверяйтесь с сервисной книгой Вашего автомобиля для правильного выбора рекомендуемого класса вязкости и спецификаций для вашего транспортного средства.

Спецификации и одобрения

Mobil 1 New Life 0W-40 соответствует или превосходит следующие спецификации промышленности и производителей:

API SM/SL/SJ/CF	X
ACEA A3/B3	X
A3/B4	X

Mobil 1 New Life 0W-40 имеет следующие одобрения производителей оборудования:

MB 229.3/ 229.5	X
OPEL Long Life Service Fill GM-LL-A-025	X
OPEL Diesel Service Fill GM-LL-B-025	X
BMW LONGLIFE OIL 01	X
VW 502 00/ 505 00	X
PORSCHE Special Oil List	X

Mobil 1 New Life 0W-40 также рекомендуется использовать, когда требуется следующий уровень свойств:

SAAB	X
------	---

Типичные свойства

Mobil 1 New Life 0W-40

Вязкость кинематическая, ASTM D445	
сСт при 40 °C	78,3
сСт при 100 °C	14
Зольность сульфатная, % мас., ASTM D874	1,2
Содержание фосфора	0,1
Температура вспышки, °C, ASTM D92	230
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D4052	0,85
Общее щелочное число (TBN)	11,3
Показатель MRV при -40 °C	26242
Индекс вязкости	186
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа•с при 150 °C, ASTM D4683	3,7

Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет, и Бюллетени будут предоставлены покупателям продавцом в соответствии с требованиями закона. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотипы Mobil, изображение Пегаса и Mobil 1 являются торговыми марками корпорации Exxon Mobil или одной из ее дочерних компаний.